
Curva a 90°
Elemento rettilineo
Elemento rettilineo
Elemento rettilineo
Elemento rettilineo
Elemento rettilineo
Curva a 90°
Curva a 90°
Intersezione
Prevedere raccordi speciali curve, salite e discese
EE19
EV12
EV13
EV14
EV15
EV16
EV17
EV18
EV19
EV20
Altezza d'installazione h12,5m
Altezza d'installazione h12,5m
Altezza d'installazione h12,5m
Altezza d'installazione h12,5m
Altezza d'installazione h12,5m
Altezza d'installazione h12,5m
Altezza d'installazione h2,2m
300x54mm Canale metallico installato sopra il controsoffitto
300x54mm Canale metallico installato sopra il controsoffitto
300x54mm Canale metallico installato sopra il controsoffitto
300x54mm Canale metallico installato sopra il controsoffitto
1025mm Ubicazione incassata a pavimento
1025mm Ubicazione incassata a pavimento
1025mm Ubicazione incassata a pavimento
1025mm Ubicazione incassata a pavimento
L2-01
L2-02
L2-04
L2-05
L2-06
L2-07
L2-08
L2-09
L2-10
PAI
PARTICOLARE 1
PULSANTE ALLARME INCENDIO
LOOP = Cavo LSHZ FG40OHM1 2x1,5mm² TIPO PH30
collegamento ad anello chiuso
PARTICOLARE QUOTE DI INSTALLAZIONE DELLE APPARECCHIATURE ELETTRICHE SECONDO LA NORMA CEI 64-8 E LA GUIDA CEI 64-50
TIPICO COLLEGAMENTO ALTOPARLANTE
COMUNE DI DESIO (MB)
ACCADEMIA INTERNAZIONALE DI GINNASTICA RITMICA
LARGO ATLETI AZZURRI D'ITALIA, DESIO
PROGETTO ESECUTIVO
CONI SERVIZI
GESTIONE PATRIMONIO E CONSULENZE IMPIANTI SPORTIVI
INGEGNERIA E GESTIONE PATRIMONIO
R.U.P.: ING. EMILIANO CURI
COORDINAMENTO OPERE SPECIALISTICHE
Arch. Fabrizio Pirola
PROGETTO IMPIANTI MECCANICI:
per. ind. Marco Bollaci
Studio Tecnologico Associato PROGETTO CLIMA
ELABORATO
IMPIANTO D'EVACUAZIONE ED ALLARME INCENDIO
ZONA PALESTRA
EE09
1:50
16 GIUGNO 2016 - Agg: 7 NOVEMBRE 2016
È vietata la riproduzione totale o parziale del contenuti qui presenti ©
LEGENDA SIMBOLI
Targa ottico acustico ripetuto allarme incendio
Altezza d'installazione h12,5cm salvo diversa indicazione
Pulsante manuale allarme incendio
Altezza d'installazione h12cm salvo diversa indicazione
Cablaggio con CAVO FTG10(O)M1 0,6/1kV Zeta/mf
Cablaggio con CAVO FTG10(O)M1 0,6/1kV Zeta/mf
Cassetta di derivazione in PVC installata a parete e/o soffitto - IP55
Cassetta di derivazione in PVC accessibile a parete, dimensioni 294x152x70 mm - IP41
Altezza d'installazione h150cm salvo diversa indicazione
Quadro elettrico (vedi schema elettrico unifilare allegato)
Passerella metallica forata a parete/soffitto dimensioni 300x54mm completa di setto separatore lungo tutto il suo percorso
Materiale di risalita/discesa ripetuto elettro
Scatola E connessioni/tubazione rigida Ø25mm installata a parete
Scatola E connessioni/tubazione flessibile Ø25mm nascosta a parete
tubazione
Tubazione in PVC rigida/flessibile sono modo Ø25mm, salvo diversa indicazione
Tubazione in PVC rigida/flessibile sono modo Ø25mm. salvo diversa indicazione
POSA
SIMBOLO
DESCRIZIONE
Incassata a parete, pavimento o soffitto
Tubazione in PVC pieghevole sono modo - tipo FK o equivalente
Installata a parete o soffitto o pavimento
Tubazione in PVC rigido sono modo - tipo RK o equivalente
Installata a parete o soffitto
Passerella metallica
KEY PLAN
1. SPOGLIATOI
2. PALESTRA GINNASTICA
3. PALESTRA
4. SPAZIO POLIVALENTE
5. SPAZIO GIOCHI
6. ATRIO
2 ANNI